

BEYOND™

BY AERUS

# Pure & Clean

Fino a ca.  
**100m<sup>2</sup>**  
di copertura

Disponibile da settembre 2020



GENERAZIONE  
DI IONI



OSSIDAZIONE  
FOTOCATALITICA



FILTRO HEPA  
SIGILLATO



ACTIVEPURE®  
TECHNOLOGY



## Caratteristiche

- Ventola a cinque velocità
- Display LCD
- Promemoria per la manutenzione (check-up semestrale)
- Celle ActivePure® sostituibili
- Griglia posteriore rimovibile
- Alimentatore universale
- Filtri HEPA e filtri al carbone attivo
- Manutenzione: cambio filtro ogni 12 mesi (ogni 3 per il settore sanitario) e cambio cella a nido d'ape e lampada UV ogni 2 anni



## Specifiche tecniche

Consumo energetico	43 Watt
Spazio di trattamento consigliato	Dai 9 m <sup>2</sup> ai 90 m <sup>2</sup>
Tensione di ingresso	100 – 240 VAC; alimentatore esterno 50/60 Hz; alimentazione 43 Amps max.
Portata d'aria nominale	68 m <sup>3</sup> /h – 102 m <sup>3</sup> /h - schermo elettrostatico lavabile
Celle ActivePure®	2 incluse
Produzione d'ozono	0.00 ppm con cella ActivePure® sostituibile, ozono-free
Dimensioni	25.4 cm x 25.4 cm x 30.48 cm
Peso	3.62 kg
Temperatura di funzionamento	1°C – 38 °
Garanzia	5 anni di garanzia limitata* (leggi termini e condizioni)